


Špičková zvuková kvalita je založena na vyrovnané kmitočtové charakteristice s mírným zvýrazněním vyšších kmitočtů, jež přispívá k čitelnosti zvláště mluveného slova, a na vcelku vyhlazené kardioidní směrové charakteristice. Zvuková kvalita u této řady mikrofonů Dexon je doplněna o komfort XLR / XLR symetrického kabelu a plastového transportního kufříku s citlivým uložením mikrofonu.

MD 110 dynamický mikrofon




- frekvenční rozsah 50 - 15 000 Hz
- citlivost - 54 dB $\pm$ 3 dB / (0dB = 1V / Pa, 1 kHz)
- výstupní impedance 500 Ω $\pm$ 30% / 1 kHz
- robustní tělo tubusu
- kardioidní směrová charakteristika
- plastový kufřík s měkkým uložením
- kabel XLR / Jack nesym.
- rozměry $\varnothing$ 53 x 177 mm
- hmotnost 270 g
- vhodný pro řeč i zpěv

Kat. č.: 21 977..... ks

- ! - ekonomický typ
- pro řeč i zpěv
- vypínač
- - kardioidní směrová charakteristika

MD 500 dynamický mikrofon




- frekvenční rozsah 50 - 16 000 Hz
- citlivost - 54 dB $\pm$ 3 dB / 1V / Pa
- výstupní impedance 600 Ω / 1 kHz
- kovové tělo tubusu
- magnetický vypínač s tichým chodem
- kardioidní směrová charakteristika
- plastový kufřík s měkkým uložením
- kabel XLR / XLR sym.
- rozměry $\varnothing$ 47 x 186 mm
- hmotnost 320 g
- vhodný pro zpěv a řeč
- velmi kvalitní provedení

Kat. č.: 21 962..... ks

- ! - kvalitní zvuk
- pro řeč i zpěv
- magnetický vypínač s tichým chodem
- - kardioidní směrová charakteristika

MC 100

kondenzátorový mikrofon




- elektrostatičtý systém
- ocelový tubus
- kardioidní směrová charakteristika
- frekvenční rozsah 50 - 18 000 Hz
- citlivost - 45 dB / $\pm$ 3 dB (0 dB = 1V / 1Pa, 1 KHz)
- výstupní impedance 200 Ω $\pm$ 30 % / kHz
- odstup S/N > 60 dB
- max. SPL 136 dB (phantom, 1 kHz, 1% THD)
- fantomové napětí 48 V nebo 9 - 52 V DC, také vestavěnou baterií AA 1,5 V
- životnost baterie > 1000 h
- výstupní konektor XLR
- vypínač
- rozměry $\varnothing$ 28 x 204 mm
- hmotnost 240 g

Kat. č.: 21 963..... ks

- ! - pro snímání hudebních nástrojů a sborů
- fantomové napájení
- - napájení vestavěnou baterií

MC 500

kondenzátorový mikrofon



- mikrofon s kardioidní (širokou) nebo hyperkardioidní (úzkou) směrovou charakteristikou pro snímání z větší vzdálenosti (sborů, akust. nástroje), také pro interview
- přepínání směrové charakteristiky
- elektrostatičtý systém
- frekvenční rozsah 60 - 14 000 Hz
- citlivost - 45 dB / $\pm$ 3 dB (0 dB = 1V / 1Pa, 1 KHz)
- výstupní impedance 500 Ω / 1600 Ω $\pm$ 20% / 1 kHz
- max. SPL 136 dB (phantom, 1 kHz, 1% THD)
- fantomové napájení vestavěnou baterií AA 1,5 V
- výstupní konektor XLR, vypínač
- hmotnost 360 g
- rozměry $\varnothing$ 22 x 275 mm
- součástí je propojovací kabel XLR/XLR, protivětrná ochrana a transportní kufřík

Kat. č.: 21 965..... ks

- ! - reportážní, pro videokamery
- také pro snímání hudebních nástrojů a sborů
- kardioidní a hyperkardioidní charakteristika
- - dvě vložky